

OptiMATE 7 Batterieladegerät OM-TM 250

Select der Profi 12 V und Trafofunktion

Diagnose, Desulfatierung, Laden, Optimieren und anschließend Test.

12 V 10 A und Trafo 8 A

Lademodus Selectierbar

14,4 Volt für alle Blei / Säure Batterien

14,7 Volt für Calcium und andere Hochstrombatterien

13,6 Volt zuschaltbarer Trafo mit 8 A

für Batterien

12 Volt 3 AH bis 400 AH

Erhaltungsladung über Monate



Ladeverlauf

- 1.) Batterie anschließen,
Wechselstrom einschalten
Ladungsstart ab 0,5 Volt Spannung
- 2.) ca. 3 sec.
Diagnose Ladezustand
- 3.) zwischen 10 min. bis 120 min.
rot konstant
Optimieren, vorbereiten zur Ladung
- 4.) max. 72 Std.
Grundspannung OK,
Kontrollierte Ladung
Die letzten 10% der Ladung werden
jedenfalls zum optimieren
als Impulsladung ausgegeben
- 5.) ca. 30 min.
grün blinkend,
Ladung abgeschlossen
Gerät ist in Testphase
- 6.) Zyklen 30/30 min
grün konstant, Batterie OK, Ausnahme, zu geringe Spannung bleibt **gelb** und **grün** zusammen an
Erhaltungszyklus / Ruhephase
Gerät ist in Langzeitwartung



Alle Detailinformationen auf [TM250-de.pdf](#)

OM-TM 250 VK-Preis 125,-- +20% Mwst. **incl. Mwst. 150,--**